



O EQUIPAMENTO

Estrutura fabricada em Aço Carbono STREX 700, o material proporciona excelentes limites de segurança, resistência mecânica e à corrosão atmosférica. Atende na norma EM 10149-2 dentre as aplicações típicas, temos uma ampla variedade de peças e componentes de estruturas críticas de sustentação de carga.

Reservatório de Óleo integrado à base estrutural do equipamento, composto de filtro de sucção, bocal de enchimento dotado de tela para filtragem, filtro de ar e visor de nível. Proporciona uma significativa redução no espaço utilizado para instalação do equipamento no veículo.

Sistema de Giro 360° com 4 cilindros, pinhão e cremalheira, proporcionando uma excelente eficiência, estabilidade e precisão.

O embuchamento do sistema de giro é composto de um total de 6 buchas, ambas fabricadas em Bronze TM23 para uma carga horária de trabalho superior à dos equipamentos concorrentes.

Sapatas Dianteiras com válvulas de retenção de dupla ação nos cilindros verticais hidráulica com comandos independentes para cada cilindro, proporcionando uma maior gama de opções para adequar a máquina a terrenos difíceis.

Sapatas traseiras com válvulas de retenção de dupla ação nos cilindros verticais, extensão hidráulica com comandos independentes para cada cilindro, tornando o nivelamento do equipamento mais fácil, eficiente e seguro.

Lanças: 3 Lanças Hidráulicas e 2 Lanças mecânicas projetadas com ângulos precisos para maior segurança e vida útil, proporcionando maior esforço e menor deterioração, folgas com exaço e ajustes finos com calços deslizantes para maior leveza no acionamento dos perfis.

Cilindros Hidráulicos Hidrall[®] projetados para garantir força, segurança e desempenho nos trabalhos mais árduos. Todos os cilindros são dotados de válvulas de dupla ação, travamento e frenagem tipo "HOLDING", fabricados em tubos de Aço Carbono ASTM A-106 Gr. B sem costura conforme NBR 8476 Classe II, hastes maciças em Aço Carbono SAE-1045 retificado com camada de cromo duro. Vedações constituídas de gaxetas e raspadores de Molythane, auto lubrificadas e anéis de borracha nitrílica.

Mangueiras tipo SAE-100 R2AT com dois traçados de aço para pressões até 3500 PSI de trabalho, montadas com terminais prensados padronizados.

Bomba Hidráulica de engrenagem, para pressão até 220 BAR e vazão de 33 L/min. A 1000 RPM ou variável de acordo com a rotação do motor, acoplada através de tomada de força.

Comando Hidráulico com acionamento bilateral que permite operar o guindaste de ambos os lados do veículo, direcional múltiplo, com circuito paralelo para acionamento de vários movimentos ao mesmo tempo, dotado de válvulas de alívio e válvula limitadora de momento.

LINHA COMPLETA DE GUINDASTES PARA OS MAIS VARIADOS TIPOS DE APLICAÇÕES


⊕ INDÚSTRIA
⊕ RODOVIÁRIO

⊕ CONSTRUÇÃO CÍVIL
⊕ AGRICULTURA

⊕ MINERAÇÃO
⊕ ORGÃOS PÚBLICOS

⊕ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
⊕ LOCAÇÃO

GUINDASTE HG-20.000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOMENTO DE CARGA ÚTIL	20.000 KGF/M
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO	18.200 MM
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL	14.600 MM
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO	10.800 MM
QUANTIDADE DE LANÇAS POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO	4
CAPACIDADE MÁXIMA A 3.700 MM	5.200 KG
QUANTIDADE DE LANÇAS POR ACIONAMENTO MECÂNICO	2
CAPACIDADE MÁXIMA ALCANCE MÁXIMO	840 KG
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO DAS LANÇAS	80°
ÂNGULO DE GIRO	360°
TORQUE DE GIRO	2800 KGF/M
QUANTIDADE DE SAPATAS ESTABILIZADORAS	4
SAPATAS DIANTEIRAS ESTENDIDAS CENTRO/CENTRO	4.675 MM
SAPATAS TRASEIRAS ESTENDIDAS CENTRO/CENTRO	3.700 MM
PRESSÃO DE TRABALHO	220 BAR
VAZÃO NOMINAL DA BOMBA	56 CM ³
CAPACIDADE RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	110 LITROS
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM	1.250 MM
PBT MÍNIMO	16 TON.
PESO EQUIPAMENTO STANDARD	2.800 KG